

Описание:

KVM HDMI over IP PoE Extender Kit - это комплект, включающий передатчик и приемник для передачи сигналов HDMI и USB на расстояние до 100 метров с использованием кабеля Cat5e/6. Система поддерживает передачу сигналов с разрешением до 1920x1200 (1080p@60Hz) и может использоваться в режимах подключения multiple point-to-point и point-to-multipoint. Передатчик (500770-TX) и приемник (500770-RX) поддерживают технологию питания PoE (PD) при использовании соответствующего сетевого коммутатора. Передатчик подключается к компьютеру через интерфейсы HDMI и USB, приемник подключается через HDMI к дисплею, а к четырем портам USB подключаются USB устройства, такие как клавиатура, мышь, принтер, камера, флеш накопитель и др. Приемник может переключаться с помощью комбинаций клавиш на любой передатчик, подключенный к сети, позволяя оператору работать сразу с несколькими ПК.



Особенности:

- Удобное управление несколькими ПК с одного рабочего места
- Передача сигнала HDMI с разрешением до 1920x1200 (1080p @ 60Hz)
- 4 USB порта на приемнике
- Передача сигнала на расстояние до 100 метров по кабелю Cat5e/6
- Поддержка до 100 приемников и передатчиков, в зависимости от пропускной способности сети
- Поддержка режимов multiple point-to-point и point-to-multipoint
- Поддержка добавления (TX) и извлечения (RX) аудио

	: 6? ; #&
	: 6? ;
	% " ? :
	: 6? ; #& : 65B #&
	/#fi 6? ; ž /##D-& E 5Sf' W(/\$fP2 _ _ \SJe /##f\$# _ _ /##fFJ /&fDJ GE4 /&fi6:B
	5Sf W(, #"" #+\$"j # \$" /#"**b2 (" : fi
	/#fi /#(_ efi \$ /%_ efi
	-B79 \$" ""
	%# ? Tbe
	#"" " 4SeV Ba7
D-& Чувствительность к обратной полярности. (EIA/TIA 568A или 568B)	D-& >[] B[#/Dfi B[\$/Ffi B[%/Dfi B[(/Ffi B[&/Dfi B[' /Ffi B[)/Dfi B[* /Ffi
Кабель	/##f5Sf' W(или лучше
Питание	Устройства поддерживают питание PoE (PD) при использовании соответствующего сетевого коммутатора. Внешний источник питания (500993) не входит в комплект, но может быть приобретен отдельно.
Ba7	IEEE. 802.3af
Потребление питания	Передатчик, \$2' Sff Приемник, \$2' Sff
Температура	Рабочая, " »- &" »5 Хранения, Ž" »- * »5 Влажность, до + ' . без конденсации
Размеры	112 мм x 129 мм x 25 мм
Вес	"ž* кг
Сертификация	8551 571 Da: E Огнестойкость, +&H'
Гарантия	%года
Информация для заказа	' "")" =H? : 6? : ahVd: B Ba7 7j fW VVd =[f ' "")" ŽJ =H? : 6? : ahVd: B Ba7 7j fW VVd FJ ' "")" ŽJ =H? : 6? : ahVd: B Ba7 7j fW VVd DJ
Дополнительно (Указанные устройства доступны опционально)	' "" +\$" Корпус для встраивания в стойку (16 портов) ' "" +#) Набор для крепления ' "" +% Адаптер питания ' H651.\$ž 3

Схема подключения

