

BRIGHTSIGN AU335

УЛЬТРАДОСТУПНЫЙ, HQ АУДИО ПЛЕЕР

Профессиональный аудио плеер BrightSign AU335 предлагает качественный звук и самые передовые аудио технологии по доступной цене. Решение поддерживает технологии ARC и eARC, позволяет передавать аудио в три зоны, на саундбары и AV ресиверы с поддержкой 24-битного звука, включая Dolby Atmos®.

Модель AU335 поддерживает различные интерактивные возможности через подключение USB, GPIO и Ethernet, а также CEC.

Плеер может синхронизироваться с дополнительными плеерами BrightSign.

Удаленное, централизованное управление, быстрая установка, работа с различными аудио форматами, поддержка JavaScript и Node.js, необходимые интерфейсы и удобный функционал не оставляют никаких шансов другим, потребительским и профессиональным решениям.



BrightSign AU335

Цифровой аудио плеер

- HQ аудио, поддержка новейших аудио технологий
- ARC и eARC, передача на саундбары и AV ресиверы
- 24 битный звук, Dolby Atmos, Dolby Audio™ и PCM
- Возможность передачи аудио на три зоны
- Интерактивные возможности: кнопки, датчики и др. через USB, GPIO, Ethernet
- Управление громкостью через CEC
- Поддержка JavaScript, Node.js
- Широкий функционал и качество BrightSign

ОСОБЕННОСТИ



Высокое качество аудио



Dolby Atmos



ARC/eARC



До 3 аудио зон



Интерактивные возможности



Поддержка CEC



Синхронизация между плеерами



Поддержка сети



Поддержка меток



Функция B-Deploy

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AU335
ФОРМАТ	
Аудио (декодирование): WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS	X
Аудио (pass through): EAC3, AC3	X
Поддержка скриптов: JavaScript и Node.js	X
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Питание (с фиксацией)	X
Внешний слот для SD карт (SDHC и SDXC); SDHC через SDXC (до 2Тб)	X
USB High Speed Host (также для обновления контента)	X (Type C)
12-pin Phoenix GPIO, 8 двунаправленных линий	X
Аудио выход 3.5mm (аналоговый)	X
ARC/eARC	X (Micro-HDMI)
Ethernet 100baseT	X
Световой индикатор	X
Кнопки сброса и Service	X
Датчик времени	X
ОСОБЕННОСТИ	
HQ аудио: поддержка 24-битного звука, lossless, вкл. Dolby Atmos	X
Воспроизведение по зонам: до 3 зон, ARC/eARC и аналоговые аудио выходы	X
Синхронизация: синхронизированное воспроизведение между плеерами BrightSign	X
Интерактивные возможности: подключение различных решений через интерфейсы плеера	X (USB, GPIO, Ethernet)

МОДЕЛЬ	AU335
СЕС: управление громкостью саундбара и переключение	X
Метки: пользователи Brightsign Network могут назначать метки файлам/плеерам для релевантного воспроизведения	X
Поддержка сети: обновление и создание расписаний для аудио презентаций, управление всей сетью плееров	X
В-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Бесплатное ПО BrightAuthor:connected	X
Опционально BSN.cloud	X
АКСЕССУАРЫ	
USB кнопки	X
Модуль беспроводной сети	
Карта памяти MicroSD Class 10 (различный объем)	X
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (Ш x В x Г)	173.4мм X 27.9мм X 99.9мм
Вес	377 г.
Питание	12V / 3A (36 Вт)
Сертификация	X
Крепление	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X



Официальный представитель
BrightSign в России - компания IMS