

# DIGITAL SIGNAGE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

ДИАГОНАЛЬ

МОДЕЛЬ

84"

D84AMG

## ОСОБЕННОСТИ:

- Подсветка LED BLU
- Тонкий корпус
- Потребление на 40% меньше энергии по сравнению с другими дисплеями
- Встроенная функция создания видеостен
- Удаленное управление (RS232)
- Различные интерфейсы



# HYUNDAI

## Профессиональное решение Digital Signage от Hyundai

Профессиональный дисплей D84AMG от компании Hyundai - это отличное решение для создания ярких, привлекательных и эффективных видеоинсталляций. 84" дисплей D84AMG с подсветкой LED BLU потребляет до 40% меньше энергии по сравнению с дисплеями с подсветкой CCFL. Встроенная функция создания видеостен упростит создание многодисплейных систем. Решение от Hyundai оснащено различными интерфейсами, чтобы облегчить работу с разными источниками сигналов. Прочный и тонкий корпус и поддержка высокого разрешения позволит использовать дисплей D84AMG в самых разных сферах: от диспетчерских до систем Digital Signage.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D84AMG	
Дисплей	Размер экрана (диагональ)	84"
	Активный дисплей (мм)	1860.48 x 1046.52
	Разрешение	1920 x 1080
	Соотношение сторон	16:9
	Цвета	1.06B
	Яркость (cd/m <sup>2</sup> ; typ.)	350
	Контраст	1400:1
	Время отклика (ms; GTG)	5
	Угол обзора	178°/178°
	Срок службы (в часах)	50,000
Разрешение	Монитор	1920 x 1080
	DTV	1080p
Вход	1 x DP(Опция)   1 x HDMI   1 x DVI   1 x VGA(D-Sub)   1x IR   1x RS232C	
Выход	1x DVI   1x IR   1x RS232C   Audio Line Out   Speaker (Ready)	
Питание	Напряжение на входе	100 – 240V AC
	Потребление питания	450 W
Особенности	Безвентиляторное решение	Да
	Авто управление питанием	Да
	Сенсор яркости	Да
Рабочая среда	Температура (°C)	0 - 40
	Влажность (%)	20 - 80
	Язык OSD	10 языков
Размеры	(Шx B x Г) , мм	1909.4 x 1101.8 x 80.2
Рамка дисплея (B/Н/Л/П), мм		21.85 / 21.85 / 21.85 / 21.85
Крепление на стену (ШxВ), мм		800 x 400 / 800 x 600 (M8)
Вес	кг	110

### ОСОБЕННОСТИ

#### LED подсветка

Профессиональные дисплеи HYUNDAI с LED подсветкой обладают явным преимуществом, потребляя на 40% меньше питания по сравнению с дисплеями с CCFL подсветкой.

#### Легкая настройка удаленно или с помощью OSD

Каждый дисплей может быть настроен с помощью экранного меню (OSD) или через интерфейс RS232C.

#### Тонкий корпус

Профессиональные дисплеи HYUNDAI обладают тонким корпусом для создания привлекательных инсталляций в любом помещении.

### РАЗМЕРЫ

