



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕН

Четыре выхода. Неограниченные возможности.



+ ОПИСАНИЕ

Контроллер видеостен Datapath Hx4 представляет собой гибкое и производительное устройство для создания видеостен из четырех Full HD дисплеев с поддержкой 4K сигнала на входе. Используя программное обеспечение Wall Designer от Datapath, пользователь может легко настроить требуемую конфигурацию видеостен.

Контроллер видеостен Hx4 эффективен, прост в настройке и удобен в использовании, являясь популярным решением в самых разных сферах.

+ ОСОБЕННОСТИ

- Различные конфигурации
- Один вход HDMI 1.4 (4K30), четыре выхода HDMI 1.3 (HD)
- Вращение, обрезка, масштабирование, зеркальное отражение и компенсация рамок
- Поддержка HDCP
- Gen-lock и кадровая синхронизация
- Автоматическое масштабирование при изменении разрешения сигнала
- Удобное управление через сетевой и USB интерфейсы (Windows и MAC OS X 10.6 или новее)

+ ОСОБЕННОСТИ

Каждый дисплей в составе видеостены может отображать любую часть изображения с источника. Все необходимые действия, такие как обрезка, масштабирование, вращение и конвертация частоты кадров осуществляются самим контроллером видеостены. Области могут перекрывать друг друга и настраиваться под любое креативное размещение исходного материала. Это позволяет создавать различные непрямоугольные расположения дисплеев с любым положением.

+ СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Datapath Hx4 оснащен сетевым интерфейсом, который может быть использован для мониторинга и управления устройством. Кроме этого, возможно использование решений для управления сторонних производителей с применением REST API.

+ WALL DESIGNER

Контроллер видеостен Hx4 поддерживает популярное программное обеспечение Wall Designer от Datapath, позволяя пользователям добавлять дисплеи из постоянно расширяющейся базы данных, настраивать изображения и применять конфигурацию через сетевой и USB интерфейсы.

+ МОДЕЛИ

Артикул: Datapath Hx4

+ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры и вес	316 x 172 x 42 мм (1.86 кг)
Рабочая температура	0 - 35 °C / 32 - 96 oF
Питание	100-240V, 50/60Hz / 35W
Интерфейсы (вход)	1x HDMI1.4 (2160p/30 или до 297MP/s)
Интерфейсы (выход)	4 x HDMI1.3 (1080p/60 или до 165MP/s)
Genlock вход	HDMI
Управление	100BaseT Ethernet порт, USB 2.0 Type B (full speed)
Обновление ПО	Через USB и Ethernet соединение
Темп. хранения	-20 - 70°C
Отн. влажность	5%-90% без конденсации
Гарантия	3 года