

# BRIGHTSIGN HD

## ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Медиаплееры обновленной серии HD созданы для самых разных систем Digital Signage. Модели HD223 и HD1023 предоставляют высокий уровень надежности, удобство использования и возможность воспроизведения видео в формате Full HD и контента в HTML5. Все модели серии поддерживают кодек H.265, быструю обработку контента HTML5 и оснащены гигабитным сетевым интерфейсом. Дополнительные особенности, такие как поддержка интерактивного управления, новостные ленты, режим Mosaic Mode, функция BrightWall™ и др. позволяют использовать медиаплееры серии HD в самых разных сферах применения.



### BrightSign HD223

#### Сетевой медиаплеер со стандартной комплектацией

Кристально чистое изображение видео в формате Full HD, поддержка контента HTML5 и одновременное воспроизведение с локального, сетевого или потокового источников. Медиаплеер HD223 оснащен гигабитным сетевым интерфейсом, GPIO, и поддерживает аналоговое/цифровое аудио.



### BrightSign HD1023

#### Сетевой медиаплеер со расширенной комплектацией

Модель HD1023 включает в себя все особенности модели HD223, с дополнительной поддержкой интерактивных возможностей через интерфейс USB 2.0 (type A) и последовательный порт.

## ОСОБЕННОСТИ



H.265



1080p60



HTML5



IP стриминг



Сервер потокового медиа



BrightBeacon™



BrightWall™



Функция B-Deploy



Mosaic Mode



Деление на зоны



Интерактивные возможности



Новостные ленты



Поддержка геозон



Поддержка меток



BrightSign App



Предпросмотр



Снимок удаленного экрана



BrightPlates™



Гигабитный сетевой интерфейс

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HD223	HD1023
<b>ВОСПРОИЗВЕДИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО</b>		
Одно видео, 1080p60	X	X
<b>ФОРМАТ ВИДЕО</b>		
Кодеки: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1	X	X
Контейнеры: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through)	X	X
HTML5	X (Быстрая)	
<b>РАЗРЕШЕНИЯ</b>		
1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p	X	X
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>		
Слот для Micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2TB	X	X
USB High Speed Host (возможность обновления контента)		X (Type A)
Phoenix GPIO Port (8-pin bi-directional terminal block)	X	X
3.5mm RS-232 Serial Port		X
Аудио выход 3.5mm (аналоговый и цифровой)	X	X
Выход HDMI 2.0a	X	X
Ethernet	X (Gigabit)	
M.2 (E) (для модулей Wi-Fi/Bluetooth)	X	X
Коннектор для антенны	X (два)	
LED индикаторы	Питание, ошибка, обработка, обновление	
Сервисная кнопка и кнопка сброса	X	X
Датчик времени	X	X
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>		
Кодек H.265: Небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264	X	X
Поддержка HTML5: воспроизведение HTML контента вместе с видео	X (Быстрая обработка)	
BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	X	X
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение	X	X

МОДЕЛЬ	HD223	HD1023
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X	X
Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением	X	X
IP стриминг: воспроизведение потокового медиа	X	X
Сервер потокового медиа	X	X
Интерактивные возможности	X (GPIO, UDP)	X (GPIO, USB, serial, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X	X
Поддержка меток: создание особых меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	X	X
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)		X
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	X	X
Снимок удаленного экрана	X	X
BrightPlates™: сервис для удобного создания контента	X	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X	X
B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X	X
<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
BrightSign Networking	X	X
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
USB кнопки		X
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	X	X
Карта памяти microSD Class 10 (различный объем)	X	X
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Размеры (Ш x В x Г)	159,9 x 22 x 144,2 мм	
Вес	340 г	
Питание	12V / 1.5A (18 Watts)	
Сертификация	X	X
Крепление	X	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X	X



Официальный представитель BrightSign в РФ  
компания Interactive Multimedia Solutions