BrightSign®

BRIGHTSIGN XD

ПОДДЕРЖКА TRUE 4K DOLBY VISION™ И HDR10+. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Медиаплееры серии XD обеспечивают высокую производительность и поддержку самых современных технологий для реализации проектов любой сложности. Функционал плееров включает воспроизведение впечатляющего 4К видео (H.265/H.264, 60 кадров в сек, Dolby Vision, HDR10+, HDMI 2.0a). Помимо этого возможно одновременное воспроизведение двух видео в формате 1080р60. Модели серии XD оснащены гигабитным сетевым интерфейсом и предлагают улучшенную обработку HTML5.



BrightSign XD234



Стандартная модель

Воспроизведение одного видео в формате 4Кр60 или двух видео в формате Full HD, поддержка Dolby Vision и HDR10+. Медиаплеер оснащен: гигабитный сетевой интерфейс, GPIO, ИК, цифровое и аналоговое аудио, M.2 SSD PCIe.

BrightSign XD1034



Расширенная модель

Включает все возможности и характеристики модели XD234 с дополнительными интерактивными возможностями, которые предоставляют последовательный интерфейс и два USB 2.0 (type A и C).

Особенности



H.265



Воспроизведение

Деление на зоны



BrightPlates™



имок удаленного B-Deploy



Воспроизведение двух видео 1080р



Интерактивные возможности



Цифровое аудио



Быстрая обработка



ленты



Mosaic Mode



IP стриминг



Поддержка



Сервер потокового медиа



BrightBeacon™



Создание



M.2 SSD PCIe



AutoWall



Предпросмот

BrightSign®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	XD234	XD1034
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО		
Видео в формате 4K@60p Dolby Vision и HDR10+	Х	Х
Одно видео: 4К или 1080р60	Χ	X
Два видео одновременно: 1080р60	Χ	Χ
ФОРМАТ ВИДЕО		
Кодеки для 4К: Н.265/Н.264	Х	Х
Контейнер для 4К H.265/H.264: .ts, .mov, .mp4, .mkv	Χ	Х
Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10), MPEG-2	Х	Х
Контейнер для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	х	Х
Изображения: BMP, JPEG, PNG	Χ	Χ
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3 passed through)	X	Х
Обработка HTML5	Х (Быстрая)	
РАЗРЕШЕНИЕ*		
4K: 4096x2160, 3840x2160, 3840x600	Χ	Х
Масштабирование до: 3840x2160x24/25/29.97/30p	Х	Х
1920x1080, 1920x1200, 1600x1200, 1440x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480	Х	Х
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Коннектор питания с фиксацией	Х	Х
Слот micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2ТВ	Х	Х
M.2 SSD PCIe	Х	Х
USB High Speed (возможность обновления контента)		X (2 порта: Туре А и С)
12-pin Phoenix GPIO	X	Х
3.5mm RS-232 Serial Port		Χ
3.5mm IR In/Out	Х	Х
Аудио выход 3.5mm	Х	Х
Выход HDMI 2.0a	Х	Х
Ethernet	X (Gigabit)	
M.2 (E) (для модуля Wi-Fi/Bluetooth)	X	Х
Коннектор для антенны	Х	Х
LED индикаторы	Power, Busy, Wireless, Error	
Сервисная кнопка и кнопка сброса	Х	Х
Датчик времени	Χ	X
ОСОБЕННОСТИ		
Кодек Н.265: небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании Н.264	Х	Х
Мощный видеопроцессор: полноценное видео 4K Dolby Vision and HDR10+, масштабирование до 4K, воспроизведение двух видео 1080p60	х	Х
Аппаратная обработка HTML5 позволяет отображать контент HTML5 и видео в высоком разрешении на одном	Х (быстрая обработка)	

МОДЕЛЬ	XD234	XD1034
BrightBeaconTM: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	Х	Х
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение между несколькими дисплеями	Х	Х
Autowall™: использование возможностей HTML5 для создания уникальных видеостен	Х	Х
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X	Х
Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением	Х	Х
IP стриминг: воспроизведение потокового медиа	X	X
Сервер потокового медиа	Χ	Χ
Encoding Server	Χ	Х
Интерактивные возможности	X (GPIO, IR, UDP)	X (GPIO, два USB, serial, IR, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X	Х
Поддержка меток: создание меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	Χ	Х
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)		Χ
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	Χ	Χ
Снимок удаленного экрана	Х	Χ
BrightPlatesTM: сервис для удобного создания контента	Χ	Х
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X	X
B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X	Χ
Работа при температуре от 0° до 70° С и 90% относительной влажности без конденсации	Х	Х
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Бесплатное ПО BrightAuthor	Х	Х
BrightSign Networking	X	Х
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки		Х
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	Χ	Χ
Карта памяти MicroSD Class 10 (различный объем)	Х	X
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры (Ш x B x Г)	179.9 x 21.9	
Bec	566 г	
Питание	12V / 3A (36 W)	
Сертификация	X	X
Крепление	X	Х
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X	X



Компания Interactive Multimedia Solutions является официальным дистрибьютором BrightSign в PФ