

BRIGHTSIGN XD5

BrightSign®

Профессиональные 4K медиаплееры с увеличенной производительностью

Медиаплееры линейки XD5 представляют 5 серию медиаплееров BrightSign. Они были разработаны для обеспечения нового уровня производительности для систем Digital Signage с поддержкой PoE и упрощенным процессом установки Wi-Fi и SSD. Обновленная архитектура отвечает за качественное изображение 4K видео и графики с увеличенной частотой кадров в горизонтальном и вертикальном положении. Контент в формате HTML и JavaScript работает еще быстрее в различных, в том числе интерактивных презентациях. Как и другие решения компании, XD5 получили компактный привлекательный дизайн.



ОСОБЕННОСТИ

Высокая производительность

- Оптимизированный процесс обработки графики
- Плавная анимация (60 кадров/сек)
- Быстрый отклик и приятное интерактивное взаимодействие

4K видео и графика

- Улучшенная обработка видео
- Воспроизведение видео в формате 4K60p
- 4K изображения и графика

Прочный корпус и привлекательный дизайн

- Power over Ethernet (PoE+)
- Привлекательный дизайн
- Упрощенная установка Wi-Fi и SSD
- Тонкий корпус из алюминия для отвода тепла

BrightSign OS

- ОС, разработанная специально для Digital Signage
- Высокий уровень надежности и безопасности
- Широкий функционал и удобные инструменты
- Обновления для поддержки актуальности

XD235

Базовая модель



XD1035

Расширенная модель



Технические характеристики

Модель	XD235 Базовая	XD1035 Расширенная
ВИДЕО И HTML		
Видео 4K@60p	X	X
Аппаратная обработка вращения	X	X
Режим Dynamic Mosaic Mode	X	X
4K изображения и графика	X	X
Воспроизведение двух видео	X	X
HDR10 и HLG	X	X
Уровень производительности HTML5	Enterprise+	
Динамическое распределение памяти	X	X
МЕДИА		
Кодеки для 4K: H.265/H.264	X	X
Контейнеры для 4K H.265: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2	X	X
Контейнеры для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC and WAV (AC3 passed through)	X	X
HTML5: Chromium, Open GL ES	X	X
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Выход HDMI™ 2.0a	1	1
USB Type C: поддержка high-speed host mode и 5V/1A питания для периферийных устройств		1
USB Type A: 5V/1A питания для периферийных устройств		1
12-pin Phoenix GPIO (8 двунаправленных GPIO)	X	X
3.5mm RS-232 Serial		X
Вход/выход ИК 3.5mm	X	X

Модель	XD235 Базовая	XD1035 Расширенная
Выход аудио 3.5mm (аналог и SPDIF)	X	X
Gigabit Ethernet с PoE+ (Power over Ethernet)	X	X
Внешний слот micro SD	X	X
M.2 PCIe для NVMe SSD накопителя	X	X
E Key M.2 для Wi-Fi/Bluetooth	X	X
Световые индикаторы	4	4
Кнопки Reset и Service	X	X
Часы реального времени	X	X
Коннектор питания с фиксацией	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки	X	X
Модуль Wi-Fi и Bluetooth WD-105	X	X
Карты MicroSD Class 10 (различный объем)	X	X
NVME SSD	X	X
РАЗНОЕ		
Питание 12V / 3A	X	X
Промышленный дизайн, упрощенная установка Wi-Fi и SSD, запатентованный корпус из алюминия для отвода тепла	X	
Размеры (Ш x В x Г)	205 x 19.2 x 185.9 мм	
Вес	Н/Д	
Питание	12V / 3A (30 Вт)	
Нормативные разрешения	X	X
Возможность крепления	X	X
Гарантия	Н/Д	Н/Д



Компания «Ай Эм Эс» является официальным представителем BrightSign в РФ